Comment vérifier si votre appareil dispose du dernier firmware ?

- 1. Allumez votre Eurolyzer STx, Multilyzer STe ou Multilyzer STx avec la touche «🔞»
- 2. Appuyez ensuite la touche pauze « " », sélectionnez INFO et vérifiez si la version indiquée sous "SW-VERSION" correspond à la version du micrologiciel indiquée sur www.euro-index.be/fr/firmware.

Si une version plus récente du firmware est disponible, envoyez un mail à service@euro-index.be pour recevoir la version la plus récente.

Comment installer le firmware?

- 1. Insérez une carte MicroSD vide dans votre ordinateur et créez un dossier 'FIRMWARE' sur celle-ci.
- 2. Placez le nouveau firmware dans ce dossier.
- 3. Éteignez votre Eurolyzer STx, Multilyzer STe ou Multilyzer STx avec la touche «) » et insérez la carte MicroSD en haut de l'appareil.
- 4. Allumez l'instrument avec la touche «). ATTENTION ! L'instrument doit être suffisamment chargé.
- 5. Dès que l'écran devient blanc, appuyez et maintenez la touche pauze « ».
- 6. ENTER avec « » pour lancer l'installation du micrologiciel. Après l'installation, votre appareil redémarrera automatiquement avec le nouveau firmware.
- 7. Retirez la carte MicroSD
- 8. Allez dans REGLAGES, ENTER avec « et réinitialisez les paramètres d'usine.
- 9. Allez dans LANGUE et sélectionnez la langue souhaitée.
- 10. ATTENTION! L'unité de la pression et le CO ne sont plus corrects et doivent être ajustés manuellement. Procédez comme suit :
 - Allez dans le menu ANALYSE DE LA COMBUSTION et ENTER avec « --- »
 - Sélectionnez votre combustible et ENTER avec « -- »
 - ENTER à nouveau avec « pour ouvrir le menu PRINCIPAL
 - Choisissez MESURES -> UNITÉS -> PRESSION -> choisissez Pa et ENTER « pour confirmer.
 - Sélectionnez maintenant GAZ DE FUMÉE -> choisissez mg/KWh et appuvez sur ENTER « pour confirmer.

Votre appareil est prêt à être utilisé!

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR22001



