

SUPPLEMENT HANDLEIDING

BLAUWE LIJN S4600 ST ADV druk(verschil)meters en Afersset ADV

S4601 ST ADV en S4610 ST ADV

Van de S4601 ST en S4610 ST druk(verschil)meters is ook een ADV uitvoering verkrijgbaar met een geïntegreerde drukadapter. De functionaliteit en menustructuur van de S4601 ST ADV en S4610 ST ADV zijn volledig gelijk aan de modellen zonder ADV. Wij verwijzen u hiervoor naar de handleiding van de S4600 ST-serie.



Afpersset ADV

De Afpersset ADV is speciaal bedoeld voor gebruik i.c.m. de S4601 ST ADV en S4610 ST ADV druk(verschil)meters of de CAPBs sens PS22, omdat deze modellen zijn voorzien van de geïntegreerde drukadapter. Met de set wordt dus geen losse drukadapter geleverd.

In de set vindt u alles wat u nodig heeft om een lek-dichtstest uit te voeren, of een luchtdruk(verschil)schakelaar te controleren. De maximaal toepasbare druk bij deze set is 1 bar.

Hou er bij gebruik van de Afpersset ADV in combinatie met de CAPBs sens PS22 rekening mee dat dit model niet voorzien is van een onderdrugaansluiting en daarmee niet geschikt is voor het meten van drukverschil. De S4601 ST ADV en S4610 ST ADV drukmeters zijn wel voorzien van een aansluiting voor onderdruk.



Samenstelling Afpersset ADV

- Aluminium draagkoffer (met schuimvulling voor uw drukmeter)
- Kunststof T-stuk Ø 8 mm
- 1,5 meter vitrylslang
- Conische afpersstop groot ($3/4'' - 5/4''$) met 1 meter PU-slang en snelkoppeling
- Conische afpersstop klein ($1/2'' - 3/4''$) met 1 meter PU-slang en snelkoppeling
- Universele Ø 3 tot Ø 9 mm insteeknippel voor snelkoppeling
- Blaasbalg met ventielen
- Nederlandstalige handleiding



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX VL 17001