

INTELLIDOX

Automatisch instrumentcontrolesysteem



Haal meer uit uw BW Clip met ongeëvenaarde prestaties en configuraties

Het IntelliDoX-systeem combineert slimme dockingmodules en Fleet Manager II-software om automatische instrumentcontrole te kunnen bieden voor de BW Clip, waardoor uw productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency toenemen. Plaats de BW Clip in de dockingmodule en hij test automatisch de gasdetector en sensoren terwijl er informatie naar het dockingstation wordt verzonden.

Snellere functietesten voor meer productiviteit.

Voer met FastBump in minder dan één minuut een functietest uit voor maximaal vijf BW Clip-detectoren met één IntelliDoX-module. Dit betekent geen lange rijen meer met medewerkers die allemaal een functietest willen uitvoeren.

Flexibele configuratie om aan veranderende behoeften te voldoen.

Configureer de hoge en lage instelpunten van het alarm en andere detectorparameters gedurende de levensduur van de BW Clip. Zodat u er op kunt vertrouwen dat uw detector altijd precies doet wat u wilt.

Efficiënt aansluiten op een netwerk en gegevens overbrengen om eenvoudig records bij te kunnen houden.

Gebruik een USB-stick of ethernet om gegevens over de functietest, piekblostelling en overige gasgegevens over te zetten.

Ongekende functietestprestaties.

FastBump combineert de functietest van een gasdetector met de applicatie van een testgas voor de snelste functietest wat betreft gasdetectie, dat niet alleen de doorvoer optimaliseert maar ook kalibratiegas bespaart dat anders gebruikt zou worden.



Gebruiksvriendelijk



Eenvoudig uit te breiden



Eenvoudig op een netwerk aan te sluiten

- Een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije apparaten
- Configureer instelpunten van het alarm, controleer naleving van medewerkers en meer
- Flexibele dockingstations en software, die naar vijf modules kunnen worden uitgebreid
- Snel en eenvoudig instellen en handig voor turnarounds

BW
Technologies
by Honeywell

Draag geel. Werk veilig.



Uit te breiden tot maximaal vijf modules

Functies IntelliDoX:

- Ondersteunde functietesten, configuratie en bijhouden van records voor de BW Clip. Door de gebruiker te wijzigen instellingen:
 - Alarminstellingen configureren
 - Herinneringen voor functietests instellen
 - Geef de gaswaarde weer tijdens een alarm
 - Gebeurtenislogboeken overzetten
 - Schakel de indicator voor niet-naleving in
 - Voorkeuren tijdsweergave
 - Detector in de slaapstand zetten
 - Firmware bijwerken
- Binnen de industrie maatgevende FastBump-test die verstoppingen verhelpt en kostbare, gasverspillende spoelbeurten voorkomt
- Tot maximaal vijf modules, allemaal met hun eigen LCD-scherm en toetsenblok voor onafhankelijke bediening
- Eenvoudig instellen zonder speciale tools
- Eenvoudig via Ethernet op een netwerk aan te sluiten
- USB-aansluiting voor eenvoudige configuratie van instellingen van dockingmodules of om zonder netwerktoegang gegevens te ontvangen
- Schakelt eindeloze configuratie in voor de instelpunten van het alarm en overige parameters van de BW Clip gedurende de levensduur van de gasdetector

Opties en accessoires



Draagbare kit – Volledig draagbaar IntelliDoX-teststation in een koffer. De kit bevat: 2 dockingmodules, een ethernetkabel, een netstroomadapter, een debietregelaar, buizen en meer.

Multi-Inlet code –

Configureer één IntelliDoX-module om verschillende BW Clip-gassensoren te testen



Specificaties IntelliDoX

Formaat (b x h x d)	13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 inch) (onafhankelijke dockingmodule)
Gewicht	1,91 kg (4,2 lb)
Stroomvoorziening	12 V / 8,33A ITE stroomvoorziening
Realtime-klok	Geeft een tijd- en datumstempel
Communicatiemethode	Tweeweg infraroodcommunicatie tussen dockingmodule en detector
Externe interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB-aansluiting • 1 ethernetaansluiting
Menunavigatie	<ul style="list-style-type: none"> • Scherminstellingen wijzigen • Tijd en datum wijzigen • Gasinlaten configureren • IntelliDoX-module controleren • Beveiligd met een wachtwoord (indien ingeschakeld)
Automatische tests	<ul style="list-style-type: none"> • FastBump: in 10 seconden • Standaardfunctietest: in 40 seconden
Gegevensopslag	2 GB intern geheugen
Pomp	Onafhankelijke functietest in iedere IntelliDoX-module Debiet: 350 ml/min
Instrument controlesysteem	Fleet Manager II, versie 4.0 of hoger
Nominaal vermogen	Dit apparaat voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG en de richtlijn voor lage spanning 2006/95/EG
Garantie	Twee jaar volledige garantie

DE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGEN DOOR DOORGAAND ONDERZOEK EN PRODUCTVERBETERING.

Neem voor een volledige lijst met kits en accessoires contact op met BW Technologies by Honeywell.

Plaatselijk verkrijgbaar bij...



Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
verkoop@euro-index.be
www.euro-index.be

20150108-02-NL

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com

Europa: (gratis nummer) +800.333.222.44
Europa: +41.44.943.4380
Midden-Oosten, GOS, Afrika: +971.4.450.5852



BW
Technologies
by Honeywell

Draag geel. Werk veilig.