

Honeywell BW™ Max XT II-multigasdetector

Hou afstand en bespaar

Honeywell BW™ Max XT II is de slimme, eenvoudige en spaarzame oplossing om te voldoen aan voorschriften. Werknemers voelen zich veilig en incidenten worden beperkt, zodat iedereen veiliger kan werken. Dat betekent besparingen door bedrijfscontinuïteit en productiviteit. Met de toevoeging van IntelliFlash™ biedt deze multi-gasdetector continue visuele bevestiging van de werking en compliance van de detector.

- Lage kosten en weinig noodzaak voor training, dankzij de werking via één knop
- Een nauwkeurige monsternamen dankzij SmartSample-pomptechnologie
- Compact, comfortabel en stevig

Eenvoudige werking met SmartSample-pomp.

Honeywell BW™ Max XT II controleert op een betrouwbare manier tot 4 gasrisico's en combineert eenvoudige werking met één druk op de knop met onze robuuste, gemotoriseerde pomp voor intelligente monsternamen op afstand, ideaal voor besloten ruimtes. De Honeywell BW™ Max XT II is volledig compatibel met het geautomatiseerde MicroDock II-systeem voor testen en kalibreren en data-overdracht.



H₂S	Waterstofsulfide
CO	Koolmonoxide
O₂	Zuurstof
LEL	Brandbare gasen



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Geïntegreerde pomp voor monsternamen met betrouwbare diafragmatechnologie
- Best beschikbare blokdetectie met halfgeleidende druksensor
- Meertalige interface in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees
- Handig beheer van uw detector met Fleet Manager II
- Uitgerust met standaard datalogging en gebeurtenissen-logging
- Het altijd actieve lcd toont gasconcentraties in 'real time'
- Continue visuele compliance met IntelliFlash™
- Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp is de detector prettig te dragen
- Waterbestendig
- Eenvoudige automatische kalibratieprocedure; compatibel met het automatische test- en kalibratiesysteem MicroDock II
- Volledige zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkring-integriteit en akoestische / visuele alarmsignalen bij de opstart
- Heldere visuele alarmindicatoren met grote gezichtshoek
- Ingebouwde schokbestendige behuizing
- Compatibel met Honeywell BW™ Connect voor realtime monitoring

Honeywell BW™ Max XT II Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
FORMAAT	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
GEWICHT	328 g
TEMPERATUUR	-20 tot 50°C
VOCHTIGHEID	10 - 100% RH (niet-condenserend)
ALARMEN	• Visueel, trillend en akoestisch (95 dB) • Laag, Hoog, STEL, TWA, OL (grensoverschrijding), batterij bijna leeg, pomp
TESTEN	Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij, pomp en elektronica (voortdurend)
TYPISCHE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ	13 uur @ 32°F / 0°C 8 uur @ -4°F / -20°C Laad op in 6 uur
POMPZUIGING	Proefmonster op max. 23 m <i>Opmerking: Kalibreer een Honeywell BW™ Max XT II nooit met buizen die langer zijn dan de standaardkalibratiebuizen die met de detector zijn meegeleverd.</i>
GEBRUIKERSOPTIES	• Vertrouwenspieptoon • Safety lock (vergrendeling sensoralarm) • Vergrendelende alarmsignalen • Schermmodus Safe (veilig) • IR-kalibratieblokkering • Locatieselectie • Geforceerde bloktest • Bump test forceren wanneer vervallen • Kalibratie forceren wanneer vervallen • Sensorconfiguratie • Detectoridentificatie • Erkenning van laag alarm • Taalkeuzen (vijf) • Aangepast opstartbericht instellen • Vertrouwensinterval • Interval datalogger
KLASSEN BESCHERMING TEGEN VOCHT	EMI/RFI: Voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG IP66/67
CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN	CLASSIFIED  : Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX:   II 1 G Ga Ex ia IIC T4 INMETRO  : Br Ex ia IIC T4
GARANTIE	Volledige garantie van twee jaar, ook voor alle sensoren

SENSORSPECIFICATIES		
GAS	STANDAARD MEETBEREIK	RESOLUTIE
WATERSTOFSULFIDE (H ₂ S)	0 - 200 ppm	1 / 0,1 ppm
KOOLMONOXIDE (CO)	0 - 1.000 ppm	1 ppm
ZUURSTOF (O ₂)	0 - 30% vol.	0,1% vol.
BRANDBARE GASSEN (LEL)	0 - 100% LEL 0-5,0% v/v	1% LEL 0,1% v/v

De ingestelde alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker. De instelwaarde(n) word(t)(en) automatisch weergegeven tijdens het opstarten van het instrument.

OPTIES EN ACCESSOIRES



Compatibel met MicroDock II
Geautomatiseerd dockingstation voor instrumenten



Schokbestendige behuizing



Honeywell BW™ Connect*
Realtime monitoring

*Contacteer Honeywell Analytics voor info i.v.m. de beschikbaarheid



Laadstation voor meerdere toestellen

Voor meer informatie
www.honeywellanalytics.com

Europe, Middle East, Africa
gasdetection@honeywell.com

Americas
detectgas@honeywell.com

Asia Pacific
analytics.ap@honeywell.com

Technische Diensten
 EMEA: HAexpert@honeywell.com
 US: ha.us.service@honeywell.com
 AP: ha.ap.service@honeywell.com

Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

