

# DRX3 LEAK DETECTOR

**Detect leaks easier, faster, and better.**

Discover leaks with confidence using the Fieldpiece DRX3 Refrigerant Leak Detector—your go-to tool for fast, reliable leak detection in any HVAC environment. Built for professionals, this detector combines precision and ease of use to help you identify and address refrigerant issues quickly, saving you time and ensuring system performance. Plus, the ATEX-Rated DRX3 is able to detect A3 Refrigerants, making it a trusted choice for technicians working with flammable gases in sensitive environments. With the DRX3 in hand, you can trust that no leak will go undetected, making it a must-have for your HVACR work.



## DRX3 LEAK DETECTOR

The ATEX-rated Fieldpiece DRX3 is designed for safe, precise detection of A3 refrigerants in sensitive environments. Built for durability, this rugged tool detects refrigerants with a 1g/year sensitivity and features a heated diode sensor, large backlit display, and Job Link® connectivity for mobile monitoring—making it essential for HVACR professionals.

- **Connection to Job Link®**
- **Designed to detect A3, A2L and A1**
- **Water resistant (IP54)**
- **Automatic or manual recalibration**
- **ATEX-Rated**
- **Large backlit display**
- **1g/year sensitivity**
- **Heated diode sensor**

[www.fieldpiece-europe.com](http://www.fieldpiece-europe.com)

**Fieldpiece**

## Designed for the technician

The Fieldpiece DRX3 is optimized for detecting A3 refrigerants, ensuring safe operation in flammable environments with its ATEX rating. This reliable tool enables technicians to efficiently locate A3 refrigerant leaks, promoting safety and precision on-site.

### Job Link® System Integration

- 300 meter wireless range
- View measurements of leak detector directly on your Job Link® System application

### Designed for every job

- ATEX-Rated to detect A3 Refrigerants
- 1 g/year sensitivity to detect the smallest leaks in an instant
- Rugged, waterproof body with an IP54 Rating to ensure usage in all weather types



Specifications	DRX3 Leak Detector
<b>Sensor Type</b>	Heated diode
<b>Sensor Life</b>	300 hours typical
<b>Sensitivity Levels</b>	High, Medium, Low (selectable)
<b>Maximum Sensitivity</b>	1 g/year (0.03 oz/year), stationary; 3g/year (0.1 oz/year), in motion
<b>Detection Feedback</b>	Flashing LED, LCD bar graph and digits, audible beep, Job Link® app
<b>Refrigerants</b>	HC, HFC, HCFC, CFC, HFO, H2/N2 (Tracer Gas: 5% Hydrogen, 95% Nitrogen), and blends.
<b>For Use With</b>	A3 (R-290, R-600A, R-600, R-50, R-1270), A2L (Including R32, R1234yf, R1234ze), and A1 refrigerants.
<b>Not For Use With</b>	R-702, R-717, R-744
<b>ATEX Rating</b>	II 3 G Ex ic IIA T2 Gc
<b>Operating Environment</b>	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F); < 95% RH (non-condensing)
<b>Battery Type</b>	4x Replaceable AA Lithium Iron Disulfide (to maintain ATEX compliance, use 4 x Energizer (L91 AA batteries.)
<b>Battery Capacity</b>	1.5 VDC (nominal) 3500 mAh
<b>Battery Life</b>	60 hours typical
<b>Auto Power Off</b>	10 minutes without detection or button press
<b>Radio Frequency</b>	2.4 GHz
<b>Wireless Range</b>	Up to 305 meters (1000 feet) line of sight
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F); < 95% RH (non-condensing)
<b>Weight</b>	442g (15.6 oz) with Batteries Installed
<b>Water Resistance</b>	IP54 Main Body

# Services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX est un fabricant, importateur et distributeur de diverses marques A dans le domaine des instruments de test et de mesure. Nous fournissons également une large gamme de services pour optimiser l'utilisation de ces instruments dans vos activités. Ces services comprennent naturellement l'entretien, la réparation et l'étalonnage des instruments, mais nous proposons aussi une assistance sous forme de formation via notre EURO-INDEX Academy et la location d'instruments.

## Centre de Service Agréé

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées. Cela signifie que vos instruments sont pris en charge par des techniciens formés par le fabricant et disposant des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument, ainsi que les certifications (ATEX, EN50379, etc.) restent intactes.

## Laboratoire de maintenance et de calibrage

Le laboratoire des Pays-Bas est accrédité RvA selon la norme EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105. Les certificats de calibrage RvA sont acceptés à l'international et équivalents à ceux de BELAC.



## Service Mobile

Outre les laboratoires d'étalonnage fixes de Zaventem et de Capelle aan den IJssel, nous disposons également d'un laboratoire itinérant appelé "Service mobile". Nos services peuvent venir vers vous, en offrant une qualité équivalente.

## MQS®

MQS® est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure à un coût fixe et faible. Via un portail Web gratuit ([monmq.be](http://monmq.be)), vous avez toujours accès à vos certificats de calibrage.

## Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Précision démontrable par le certificat d'étalonnage actuel
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Formations et séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction
- Notes d'application



Comptoir de service



Entretien, réparation et calibrage



Formations et séminaires



Service Mobile

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 23001



**BELGIQUE**  
Chaussée de Louvain 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
[sales@euro-index.be](mailto:sales@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)

**PAYS-BAS**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)

