



INDUSTRIËLE STROOMTANGEN MET WARMTEBEELOCAMERA

FLIR CM174/275™

De FLIR CM174 en CM275 stroomtangen combineren warmtebeeldtechnologie met elektrische metingen en zijn daarmee krachtige tools voor inspectie, probleemoplossing en diagnose. Dankzij Infrared Guided Measurement (IGM™) bieden ze een snelle en betrouwbare manier voor het op veilige afstand vaststellen van hot spots en kortsluiting. Bevestig uw metingen met de uitgebreide functionaliteit van de stroomtangen en temperatuurmetingen. De FLIR CM275 is voorzien van een draadloze verbinding voor directe koppeling met de FLIR InSite™ professionele workflow management app. Ongeacht uw keuze voor de FLIR CM174 of de CM275 stroomtang, de inspectie en het onderhoud van fabrieksapparatuur en -faciliteiten worden veiliger en efficiënter.

www.flir.com/IGM-Clamps



SNELLERE EN VEILIGERE PROBLEEMOPLOSSING

Breng elektrische problemen snel aan het licht met de kracht van IGM

- Volledige targets scannen op elektrische problemen met een resolutie tot 160 x 120
- Veilig controleren op spanningsvoerende aansluitingen via contactloze temperatuurmeting
- Hot spots exact lokaliseren met laser of dradenkruis
- Lastig toegankelijke, donkere locaties eenvoudig bereiken dankzij smalle klem en geïntegreerde werkverlichting

EFFICIËNTE DIAGNOSE

Snel controleren van problemen, checken van belasting en valideren van hotspots

- Complexe systemen diagnosticeren met functionaliteit voor hoog- en laagspanningsmeting
- Geavanceerde elektrische functies waaronder VFD-modus, True RMS en LoZ
- Meetfuncties uitbreiden tot 3000 A AC met flexibele klemaccessoires van FLIR
- Bescherming dankzij veiligheids categorie CAT IV-600V, CAT III-1000V

RESULTATEN DOCUMENTEREN EN DELEN

Data opslaan of draadloos delen voor een betere workflow

- Interne opslag van elektrische metingen en warmtebeelden voor beoordeling achteraf*
- Draadloze aansluiting op FLIR Tools of FLIR InSite workflow management app voor gestroomlijnde documentatie en delen*

* Alleen FLIR CM275

SPECIFICATIES

Warmtebeeldcamera	CM174	CM275	Aanvullende metingen	CM174	CM275
IR-resolutie	80 x 60 (4.800 pixels)	160 x 120 (19.200 pixels)	Continuïteitscontrole	600 Ω	30 Ω
Warmtebeelddetector	FLIR Lepton®-microbolometer	FLIR Lepton®-microbolometer	Meetsnelheid	3 samples per seconde	3 samples per seconde
Temperatuurgevoeligheid	150 mK	150 mK	Min/Max	Ja	Ja
Instellingen emissiviteit	4 Presets met eigen aanpassingen	4 Presets met eigen aanpassingen	Algemene informatie		
Temperatuurnauwkeurigheid	3°C of 3%	3°C of 3%	Verbinding	–	Bluetooth®
Temperatuurbereik	-25°C tot 150°C	-10°C tot 150°C	Datalogging & opslag	–	10 sets 40K scalaire metingen, 100 beelden
Beeldveld	50,0° x 38,6°	50,0° x 38°	Klemopening	35 mm 1250 MCM	35 mm 1250 MCM
Laserpointer	Ja	Ja	Automatische uitschakeling	Ja	Ja
Scherpstelling	Vast	Vast	Werkverlichting	Ja	Ja
Warmtebeeldpalet	Iron, Rainbow, Grayscale	Iron, Rainbow, Grayscale	Afmetingen display	2,0 inch TFT	2,4 inch TFT
Metingen-Beide modellen			Batterij	4 AAA-batterijen; optionele TA04 Li-Poly oplaadbare batterij	3 AA-batterijen; optionele TA04 Li-Poly oplaadbare batterij
True RMS	Ja		Valbestendigheid	2 m	2 m
Auto-ranging	Ja, met handmatige bereikinstelling		Categorieclassificatie veiligheid	CAT III-1000V, CAT IV-600V	CAT III-1000V, CAT IV-600V
	Bereik	Basisnauwkeurigheid	Afmetingen (H x B x L)	43 x 89 x 241 mm	48,5 x 97 x 255 mm
AC / DC V	1000 V	±1%	Gewicht	426 g	460 g
VFD AC V	1000 V	±1%	Garantie	10 jaar op product en detector	10 jaar op product en detector
AC / DC LoZ V	1000 V	±1%	Inhoud verpakking		
AC / DC A	600,0 A	±2%	Stroomtang, batterijen, silicone testkabels, soft case		
VFD AC A	600,0 A	±2%	Bestelinformatie		
AC Inschakelstroom	600,0 A	±3%	Bestel #		
Weerstand	6,000 kΩ	±1%	FLIR CM174 600 A AC/DC stroomtang met warmtebeeldcamera en IGM	793950371749	
Capaciteit	1000 µF	±1%	FLIR CM275 Stroomtang met warmtebeeldcamera, datalogging, verbinding en IGM	793950372753	
Diodetest	1,5 V	±1,5%	Ga voor een complete lijst met accessoires naar: flir.com/store/instruments/testaccessories		
Flex input AC A	3000 A	±1%			
Flex input frequentieteller	10,00 kHz	±0,1%			

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente specificaties zijn te vinden op www.flir.com

FLIR Portland
Corporate Headquarters
Flir Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 886.477.3687

FLIR Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com



The World's Sixth Sense®

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

De hier beschreven apparatuur valt onder de Amerikaanse exportregelgeving, waardoor er mogelijk een exportvergunning vereist kan zijn. Het niet-naleven van de Amerikaanse wet is verboden. Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ©2017 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. 28/09/17

17-2460-INS-TAM-EMEA

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

