

Fluke 28-II industriële multimeters



Belangrijkste kenmerken

- Meet tot 1000 V AC en DC
- Meet tot 10 A (20 A gedurende 30 seconden)
- Capaciteitsbereik 10.000 μ F
- Frequentie tot 200 kHz
- Vergrote AC-spanningsbandbreedte – 15 Hz tot 20 kHz (28 II), 40 Hz tot 30 kHz (27 II)
- Dankzij een ingebouwde thermometer kunt u gemakkelijk temperatuurmetingen verrichten zonder dat u een apart instrument hoeft mee te nemen (28 II)
- Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest
- Min/Max- en Average-registratie voor het automatisch registreren van variaties
- Piek min-max (28 II)
- Unieke functie voor nauwkeurige spannings- en frequentiemetingen bij aandrijvingen met een variabel toerental en andere apparaten die elektrische storingen veroorzaken (28 II)

Kenmerken:

- **Nieuw** – IP 67-bescherming, dus water- en stofdicht, volledig afgedicht voor gebruik onder zware omstandigheden
- Ontworpen om een val van 3 meter (met holster) te kunnen doorstaan
- Displaymodus met een hoge resolutie van 20.000 counts (28 II)
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen (28 II)
- Average responding-spanning en -stroom voor metingen (27 II)
- **Nieuw** – Verlichte toetsen zorgen ook in slecht verlichte omgevingen voor een goede afleesbaarheid
- Grote displaycijfers en helderwitte achtergrondverlichting met twee verlichtingsniveaus voor een betere leesbaarheid
- Omkeerbare holster voor extra bescherming wanneer u het instrument niet gebruikt

- De meter weerstaat gevaarlijke spanningspieken van 8.000 V die veroorzaakt worden door het schakelen van belastingen en door storingen in industriële stroomkringen. Hij voldoet aan de tweede editie van de IEC- en ANSI-veiligheidsnormen voor elektrische apparatuur.
- Lange gebruiksduur van de batterij (800 uur)
- Relatieve modus voor het elimineren van de weerstand van de meetsnoeren bij het meten van lage weerstandswaarden
- Automatische en handmatige bereikinstelling voor maximale flexibiliteit
- Optionele magnetische hangclip voor eenvoudige bevestiging en aflezing terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken.
- MSHA-goedkeuring

Productoverzicht: Fluke 28-II industriële multimeters

De NIEUWE norm voor robuustheid

De Fluke 27 II en 28 II digitale multimeters stellen een nieuwe norm voor het werken in zware omstandigheden, terwijl zij tegelijkertijd over de functies en nauwkeurigheid beschikken om de meeste elektrische problemen op te lossen. Beide meters zijn geclassificeerd volgens IP 67 (wat water- en stofdichtheid garandeert), zijn ter goedkeuring aan de MSHA voorgelegd, hebben een vergroot bedrijfstemperatuurbereik van -15 °C tot + 55 °C (5 °F tot 131 °F, -40 °C gedurende maximaal 20 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 95% en zijn ontworpen en getest om een val van 3 m te kunnen doorstaan. De multimeters van de Fluke 20-serie multimeters zijn ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen.

Specificaties: Fluke 28-II industriële multimeters

Nauwkeurigheidsspecificaties		
DC-spanning	Bereik	0,1 mV tot 1000 V
	Nauwkeurigheid	0,05% + 1
AC-spanning	Bereik	0,1 mV tot 1000 V
	Nauwkeurigheid	0,7% + 4
DC-stroom	Bereik	0,1 µA tot 10 A
	Nauwkeurigheid	0,2% + 4
AC-stroom	Bereik	0,1 µA tot 10 A
	Nauwkeurigheid	1,0% + 2
Weerstand	Bereik	0,1 Ω tot 50 MΩ
Aantal counts display	6000	
Capaciteit	1 nF tot 9999 µF	
Frequentie	0,5 Hz tot 199,99 kHz	
Temperatuur	-200 °C tot +1090 °C	
Laagdoorlaatfilter (meting bij spanningsreflecties)	Ja	
Conformiteit	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V	
Beschermingsgraad	IP 67	

Voeding	Drie AA-batterijen	
Levensduur batterij	800 uur	
Algemene specificaties		
Display	Staaftgrafiek/achtergrondverlichting	Ja/Ja
Gegevensopslag	Piekregistratie van transiënten	250 μ S
	Min/Max/Avg	Ja
	Uitlezing vasthouden	Ja
Overige kenmerken	Relatieve meetwaarden (nul)	Ja
	Batterijtype	Drie AA-batterijen
Garantie en bescherming	Veiligheidsspecificatie	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
	Mijnveiligheid	Goedgekeurd door MSHA
	Externe bescherming	Rubberen holster
	Valtest	Valtest van 3 meter (10 ft)
	Stofdicht/waterdicht	Ja, veiligheidsspecificatie IP 67
	Garantie	Beperkte levenslange garantie
	Afmetingen (H x B x L) met holster	6,35 x 10,0 x 19,81 cm (2,5 x 3,93 x 7,8 inch)
	Gewicht incl. holster	698,5 g

Modellen



FLUKE 28-II

Industriële multimeter

-
- TL75 test leads
 - AC175 alligator clips
 - 80BK-A type-K thermocouple leads
-

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
E-mail: cs.be@fluke.com
www.fluke.be

©2023 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
07/2023

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**

Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

