

Fluke 301D AC/DC-stroomtang in palmformaat



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Afmetingen (H x B x L)

190 mm x 52 mm x 16 mm

Garantie

1 jaar

Fluke 301D Complete testfuncties

- AC- en DC-spanningsmeting
- AC- en DC-stroommeting
- Weerstandsmeting
- Doorbeltest
- Capaciteitsmeting
- Diodetest
- Frequentiemeting
- Vasthouden displaymeting

Professionele metingen in een compact, zakvriendelijk pakket

De Fluke 301D AC/DC-stroomtang is een veelzijdig instrument dat is ontworpen om uw werk gemakkelijker te maken. Dankzij de lichte en compacte behuizing kunt u hem gemakkelijk in uw zak meenemen. Dankzij de slanke en dunne bek past hij in kasten die helemaal vol met draden zitten. Met de mogelijkheid om stroom, spanning, weerstand, doorgang, frequentie (spanning en stroom), capaciteit en diodes te testen, kan de 301D meerdere testbehoefte aan in één enkel instrument. En dankzij de AC/DC-functie kan deze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder bekabeling in gebouwen, verlichting, schakelaars, stopcontacten, motoren en elektronica.

Belangrijkste productkenmerken

- Bereik 600 A AC/DC, 0,01 A hoge resolutie
- Slanke, dunne bek van 10 mm past gemakkelijk in krappe ruimtes
- Meet spanning, weerstand en doorgang
- Meet stroomfrequentie en spanningsfrequentie
- Meet capaciteit en diodes



Elektrische specificaties			
Functie	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
Wisselstroom (45 tot 400 Hz)	60,00 A 600,0 A	0,01 A 0,1 A	2 % + 10 2 % + 5
Gelijkstroom	60,00 A 600,0 A	0,01 A 0,1 A	2 % + 10 2 % + 5
Wisselspanning (45 tot 400 Hz)	600,0 V	0,1 V	1,5 % + 5
Gelijkspanning	600,0 V	0,1 V	1 % + 5
Weerstand	600,0 Ω 6,000 kΩ 60,00 kΩ	—	1 % + 5
Spanningsfrequentie	9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz	—	0,1 % + 3
Stroomfrequentie	45,0 - 400,0 Hz	—	0,1 % + 3
Capaciteit	9,999 μF 99,99 μF 999,9 μF	—	2 % + 5 5 % + 5
Diode	3,000 V		10 %
T-rms-waarde	—		
Doorgang	•		
Hold (weergave vasthouden)	•		
Achtergrondverlichting	•		
Veiligheidsspecificatie	CAT III 300 V		
Gewicht	154 g		
Afmetingen	190 mm x 52 mm x 16 mm		
Bek-opening	34 mm		
Grootte klemarm	10 mm × 10 mm		
Batterij	(2) AAA-batterijen		
Garantie	1 jaar		

Algemene specificaties

Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en aarde	300 V
Maximale differentiële spanningen tussen V/Ω- en COM-aansluitingen	600 V
LCD-scherm	6000 counts, wordt 3 keer per seconde geactualiseerd
Batterijtype	2 AAA, IEC LR03
Gebruiksduur batterij	Minimaal 500 uur
Tijd automatische uitschakeling	20 minuten
Temperatuur	Bedrijf: -10 °C tot 50 °C; Opslag: -30 °C tot 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf: Niet-condenserend (<10 °C); ≤90 % RH bij 10 °C tot 30 °C; ≤75 % RH bij 30 °C tot 40 °C; ≤45 % RH bij 40 °C tot 50 °C
Hoogte	Bedrijf: 2000 m; Opslag: 12000 m
Temperatuurcoëfficiënt	0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C)
Afmetingen (H x B x L)	190 mm x 52 mm x 16 mm
Gewicht	132 g (301D 154 g)
Bek-opening	34 mm
Beschermingsklasse	IP30
Veiligheid	IEC 61010--1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Vervuilingsgraad 2
Elektromagnetische omgeving	IEC 61326--1: Draagbaar

Bestelinformatie

FLUKE-301D 301D Compacte AC/DC-stroomtang

Inclusief

Compacte AC/DC-stroomtang 301D, TL75-meetsnoeren, twee AAA-alkalinebatterijen, beknopte handleiding, veiligheidsinformatie

Accessoires

TL75	Fluke TL75 Hard Point™ meetsnoerenset
TL175	Fluke TL175 TwistGuard™ meetsnoeren
TL223	Fluke TL223 SureGrip™ set elektrische meetsnoeren
C11XT	Fluke C11XT beschermend EVA-gereedschapsetui



Fluke. Keeping your world up and running.™

fluke.com

©2024 Fluke Corporation. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 240459-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

