

FICHE TECHNIQUE

Fluke 417D

Télémètre laser



Le télémètre Fluke 417D est précis, robuste et facile à utiliser. Visez, et c'est mesuré.

Sa conception simplifiée et son utilisation par pression sur un seul bouton vous permettent d'effectuer vos mesures plus rapidement tout en maximisant leur fiabilité.

Le télémètre laser Fluke 417D est conçu pour les applications d'intérieur aussi bien que d'extérieur. Le modèle 417D offre la résistance et la qualité que vous êtes en droit d'attendre de la part de Fluke. De plus, grâce à des boutons de fonction simples d'utilisation, trois tâches de mesure peuvent être effectuées rapidement et facilement.

Le laser ultra-brillant est clairement visible, ce qui vous permet de toujours distinguer le point que vous visez, même si l'objet cible est difficile d'accès ou éloigné. Le télémètre 417D est équipé d'un grand écran LCD rétroéclairé à deux lignes et de trois boutons qui permettent d'effectuer facilement des mesures à une seule main.

Avantages supplémentaires du 417D :

- Portée de fonctionnement de 40 m (131 ft)
- Commandes par pression sur un seulappui sur un bouton
- Ecran rétroéclairé à 2 lignes
- Ultra-portable
- Résistant à une chute de 1 m
- Étanchéité IP54 à la poussière et à l'eau
- Garantie de 3 ans

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Tous les télémètres offrent :

- Mesure jusqu'à 40 m, (131 ft) avec une précision de 2 mm (0,08 in)
- Mesures instantanées sur pression d'un seul bouton
- Idéaux pour les applications d'intérieur aussi bien que d'extérieur
- Visibilité améliorée grâce à l'écran rétroéclairé
- Ciblage aisé grâce au laser ultra brillant
- Calcul rapide de l'aire (mètres carrés)
- Possibilité d'effectuer des mesures en continu
- Fonction de coupure automatique qui prolonge la durée de vie des piles
- Autonomie des piles pour 3 000 mesures



Spécifications générales
417D

Portée typique [1]	0,2 à 40 m/0,6 à 131 ft
Tolérance de mesure standard* [1]	2,0 mm ± 1,5 mm/± 0,06 in ***
Tolérance de mesure maximale [2]	± 3,0 mm/0,12 in ***
Précision jusqu'à 10 m (+/-)	± 2 mm
Affichage	2 lignes/1 mm/1/32 in
Ecran rétroéclairé	Oui
Point laser selon les distances	6/30/60 mm (10/40/100 m)
Surface	Oui
Configuration des unités (unités les plus petites affichées)	0,000 m, 0' 00" 1/32, 0 in 1/32
Extinction automatique du laser	90 s
Arrêt automatique	180 s

Généralités

Classe laser	II
Type de laser	635 nm, < 1 mW
Classe de protection	IP54
Durée de vie des piles (2 piles AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LRO3	Jusqu'à 3 000 mesures
Dimensions (H x l x P)	11,9 x 3,8 x 2,6 cm
Test de résistance aux chutes	1 mètre
Poids (avec les piles)	95 g (3,35 oz)
Plage de température : Stockage	-25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
Plage de température : Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Cycle d'étalonnage	Non applicable
Humidité relative maximum	85 % de -7 °C à 50 °C (20 °F à 120 °F)
Sécurité	CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-04, UL Std. N° 61010-1 (2e édition), ISA-82.02.01, norme IEC n° 61010-1:2001, EN60825-1:2007 (classe II)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	61326-1:2006

- [1] Pour une réflectivité de la cible de 100 % (mur peint en blanc), une faible luminosité ambiante et une température de 25 °C (13 °F).
- [2] Pour une réflectivité de la cible de 10 % à 500 %, une forte luminosité ambiante et une température de -10 °C à 50 °C (14 à +122 °F)
- [3] Les tolérances s'étendent de 0,05 m à 10 m (0,001 ft à 32,8 ft) avec un niveau de confiance de 95 %. La tolérance maximale peut être dégradée à 0,1 mm/m (0,003 in/ft) entre 10 m et 30 m (32,8 ft et 98,4 ft) et à 0,15 mm/m (0,005 in/ft) pour les distances supérieures à 30 m (98,4 ft).
- [4] Pour une réflectivité de la cible de 100 % et une luminosité ambiante entre 10 000 et 30 000 lux.
- [5] Après étalonnage par l'utilisateur. Déviation supplémentaire liée à l'angle de ± 0,01° par degré et jusqu'à ± 45° par quadrant. Pour une température ambiante. Pour l'ensemble de la plage de température en fonctionnement, la déviation maximale augmente de ± 0,1°.


 Télémètres laser
Fluke 417D

Informations de commande

Fluke 417D Télémètre laser

Télémètre laser, deux piles AAA, manuel d'utilisation, guide de référence rapide, tour de cou et garantie trois ans.

Fluke 417D/62 Max+ Kit thermomètre avec télémètre laser/infrarouge



Pourquoi utiliser un télémètre ?

Des mesures instantanées jusqu'à 40 m/131 ft de distance. Visez, appuyez, c'est mesuré.

Des mesures d'une très grande précision. Jusqu'à ± 2 mm. La précision qu'il vous faut.

Plus besoin d'être deux. Plutôt que de tenir le mètre-ruban, votre binôme peut se consacrer à d'autres tâches.

Un travail plus rapide. Mesurez facilement les zones difficiles d'accès, par exemple les plafonds élevés, sans devoir monter sur une échelle.

Limitez les erreurs d'estimation : l'appareil se charge des calculs. Effectuez facilement des mesures de superficies.

Fluke : des outils qui méritent votre confiance. Robustes, fiables, résistants à la poussière et à l'eau, travaillez en toute confiance en intérieur comme en extérieur grâce aux outils Fluke.

Pour plus d'informations, consultez le site www.fluke.com/distance

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
Télécopie: +33 17 080 0001
E-mail: cs.fr@fluke.com
Web: www.fluke.com/fr-fr

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
Fax: +41 (0) 44 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.com/fr-ch

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: cs.be@fluke.com
Web: www.fluke.com/fr-be

©2019 Fluke Corporation. Tous droits réservés. Informations modifiables sans préavis. 7/2019 6012529a-fr

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.

Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé.....

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compétent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particulièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105.



MQS®

MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS

Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy

- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube et découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur MQS



Guichet des services



Calibrage de l'analyse de gaz de combustion



Séminaires et ateliers



Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.



BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

