

Calibrateur de boucle de courant de précision Fluke 709/709H

avec communication HART

La fiabilité Fluke. Compatible HART. Fluke intègre la communication HART à un calibrateur de boucle de précision.

Les calibrateurs de boucle mA Fluke 709 et 709H ont été conçus pour faire gagner du temps et obtenir des résultats de haute qualité. Ces calibrateurs sont basés sur une interface conviviale dotée d'un bouton encodeur rotatif de paramétrage rapide « Quick-Set ». Cet outil permet de réduire le temps nécessaire pour la mesure ou l'alimentation en courant, mais également pour l'alimentation d'une boucle. Son étui de protection tient facilement dans la main du technicien et son grand écran rétroéclairé est facilement lisible, même dans les zones sombres et difficiles d'accès.

Nouveau



Fiche technique

Communication HART

Le modèle 709H est doté d'une fonction de communication HART et prend en charge une sélection de commandes HART universelles et fréquemment utilisées. Le 709H est un appareil unique en son genre qui associe un calibrateur de boucle compact et abordable à un puissant outil de dépannage prenant en charge la communication HART.

Le mode de communication permet à l'utilisateur de relever les informations de bases des appareils, d'effectuer des tests de diagnostic et de compenser la sortie en mA sur la plupart des transmetteurs compatibles avec les communications HART. Auparavant, ces opérations étaient uniquement possibles avec un dispositif de communication dédié, un calibrateur multifonction haut de gamme ou un ordinateur portable équipé d'un modem HART. Le calibrateur Fluke 709H permet à presque tous les techniciens d'entretenir et de prendre en charge les appareils HART.

Gagner du temps et obtenir des réponses

De plus, le 709H offre :

- La journalisation des données HART sur le terrain. Le 709H permet d'enregistrer sur le terrain la configuration de jusqu'à (20) appareils HART, puis d'exporter ces données au format .csv ou .txt une fois de retour sur votre lieu de travail par l'intermédiaire du logiciel 709H/TRACK.
- Les mesures de boucle en mA consignées dans des journaux et les données HART peuvent être enregistrées à partir d'un transmetteur spécifique à des fins de dépannage ou de réglage de boucle. La fonction de journalisation des données permet de réaliser des captures sélectionnables avec des intervalles d'enregistrement de 1 à 60 secondes et une capacité de journalisation de 9 800 enregistrements ou de 99 sessions individuelles. Chaque échantillon de données comprend les mesures en mA du 709H, les quatre variables de procédé et les conditions de statut standard.

Points forts du produit

- Précision exceptionnelle des relevés à 0,01 % près
- Conception robuste et compacte
- Interface utilisateur intuitive avec bouton de paramétrage rapide « Quick-Set » pour une utilisation facile
- Alimentation de boucle 24 V c.c. avec mode de mesure en mA (-25 % à 125 %)
- Résolution de 1 μ A sur les gammes en mA et de 1 mV sur les gammes de tension
- Résistance intégrée sélectionnable de 250 Ω pour les communications HART
- Connexion simple à deux câbles pour toutes les mesures
- Arrêt automatique pour augmenter la durée de vie des piles
- Durées d'incrément et de rampe variables en secondes
- Test des valves (alimentation ou simulation des valeurs en mA définies à l'aide des touches en %)

Caractéristiques

Fonctions	Source de mA, simulation de mA, lecture de mA, lecture/boucle de puissance de mA et lecture des volts
Gammes	mA (0 à 24 mA) et volts (0 à 30 V c.c.)
Résolution	1 μ A sur les gammes en mA et de 1 mV sur les gammes de tension
Précision	0,01 %, +/- 2 points toutes gammes (à 23° +/- 5° C)
Température d'utilisation	-10° C à 55° C (14° F à 131° F)
Plage d'humidité	10 à 95 %, sans condensation
Stabilité	20 ppm de F.S. /° C de -10° C à 18° C et de 28° C à 55° C
Ecran	128 x 64 pixels, LCD avec rétroéclairage, hauteur de caractères de 8,6 mm
Puissance	6 piles alcalines AAA
Autonomie d'un jeu de piles	≥ 40 heures en utilisation continue (mode de mesure avec piles alcalines)
Tension de conformité de boucle	24 V c.c. à 20 mA
Protection contre les surtensions	240 V c.a.
Protection contre les surcharges de courant	28 mA c.c.
Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN61326 Annexe A (instruments portables)
Dimensions (L x l x P)	15 cm x 9 cm x 3 cm
Poids	0,3 kg
Accessoires inclus	Certificat d'étalonnage traçable NIST avec données, piles, cordons de mesure et manuel
Garantie	Trois ans



Communication HART

Le Fluke 709H intègre un modem HART dont les capacités de communication offrent les commandes suivantes :

- Lire le message
- Lire le repère, le descripteur, la date d'étalonnage
- Lire les informations de la variable principale du capteur
- Lire les informations de sortie de la variable principale
- Lire la version longue du repère
- Ecrire les gammes de la variable principale (supérieures et inférieures)
- Entrer/sortir du mode de courant fixe
- Régler le décalage du zéro
- Compenser le zéro du CNA (sortie 4 mA)
- Compenser le gain du CNA (sortie 20 mA)
- Le Fluke 709H permet également d'enregistrer jusqu'à vingt fichiers de configuration d'appareils HART et de les exporter à l'aide du logiciel 709H/TRACK. Ces configurations peuvent être enregistrées au format .csv ou .txt. L'utilisateur final peut ainsi documenter facilement les informations relatives aux équipements HART.

Ces configurations peuvent être enregistrées au format .csv ou .txt. Cette fonction offre au technicien un accès direct aux paramètres principaux des appareils pour un dépannage, un étalonnage et un entretien plus efficace des équipements.

Matériel de base

- Deux pinces crocodiles AC72 (709)
- Cordons de mesure TL75 (709)
- Jeu de pinces crocodiles avec dents allongées (709H)
- Jeu de cordons empilables 75X-8014 (709H)
- Sondes de test TP220 (709H)
- Pinces à crochet AC280 SureGrip™ (709H)
- Câble HART (709H uniquement)
- Sacoche
- Six piles AAA (installées)
- Manuel du produit 709/709H sur CD-ROM
- Guide de référence rapide 709/709H
- Consignes de sécurité 709/709H

Logiciel en option

- Logiciel et câble 709H/TRACK

Pour commander

FLUKE-709	Calibrateur de boucle de précision
FLUKE-709H	Calibrateur de boucle HART de précision

Fluke. *Les outils les plus fiables au monde.*

Fluke France S.A.S.
Parc des Nations - Allée du Ponant Bat T3
95956 ROISSY CDG CEDEX
Téléphone: (01) 48 17 37 37
Télécopie: (01) 48 17 37 30
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr

N.V. Fluke Belgium S.A.
Langveld Park - Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.

1600 St. Pieters-Leeuw
Tel: 02/40 22 100
Fax: 02/40 22 101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2012 Fluke Corporation. Fluke Corporation. Tous droits réservés. Informations modifiables sans préavis. 12/2012 Pub_ID: 12009-fr

Services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX est un fabricant, importateur et distributeur de diverses marques A dans le domaine des instruments de test et de mesure. Nous fournissons également une large gamme de services pour optimiser l'utilisation de ces instruments dans vos activités. Ces services comprennent naturellement l'entretien, la réparation et l'étalonnage des instruments, mais nous proposons aussi une assistance sous forme de formation via notre EURO-INDEX Academy et la location d'instruments.

Centre de Service Agréé

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées. Cela signifie que vos instruments sont pris en charge par des techniciens formés par le fabricant et disposant des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument, ainsi que les certifications (ATEX, EN50379, etc.) restent intactes.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

Le laboratoire des Pays-Bas est accrédité RvA selon la norme EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105. Les certificats de calibrage RvA sont acceptés à l'international et équivalents à ceux de BELAC.



Service Mobile

Outre les laboratoires d'étalonnage fixes de Zaventem et de Capelle aan den IJssel, nous disposons également d'un laboratoire itinérant appelé "Service mobile". Nos services peuvent venir vers vous, en offrant une qualité équivalente.

MQS®

MQS® est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure à un coût fixe et faible. Via un portail Web gratuit (monmq.be), vous avez toujours accès à vos certificats de calibrage.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Précision démontrable par le certificat d'étalonnage actuel
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires

EURO-INDEX Academy

- Formations et séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction
- Notes d'application



Comptoir de service



Entretien, réparation et calibrage



Formations et séminaires



Service Mobile

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 23001



BELGIQUE

Chaussée de Louvain 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS

Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

