

9040/9062 faserotatietesters

FLUKE®

Geen nattevingerwerk bij motor-/faserotatiemetingen

Fluke 9040

De Fluke 9040 is bestemd voor het testen van faserotatie overal waar driefasevoedingen worden gebruikt voor voeding van motoren, aandrijvingen en elektrische systemen. De Fluke 9040 is een draaiveldindicator en geeft via een LCD-display een duidelijke indicatie van de driefasenspanning en de faserotatierichting, zodat de juiste aansluitingen kunnen worden bepaald. De fasevolgorde kan snel worden vastgesteld en het spannings- en frequentiebereik (tot 700 V) is geschikt voor commerciële en industriële toepassingen. De meetprobes die met het instrument worden meegeleverd, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact mogelijk is, met name bij industriële contactdozen.

Fluke 9062

De unieke Fluke 9062 geeft het draaiveld en de rotatie van motoren weer en biedt de voordelen van contactloze detectie. De Fluke 9062, die speciaal bedoeld is voor commerciële en industriële omgevingen, geeft met behulp van de meegeleverde testsnoeren een snelle indicatie van driefase-rotatie of kan worden gebruikt voor het bepalen van de rotatie van synchrone en asynchrone driefasemotoren. De contactloze detectie is ideaal voor metingen aan motoren waarvan de as niet zichtbaar is. De meetprobes, die met het instrument worden meegeleverd, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact mogelijk is, met name bij industriële contactdozen.



Fluke 9040

Fluke 9062

9040:



9062:



Kenmerken

	9040	9062
Driefase-indicatie	Via LCD	Via LED
Indicatie van faserotatie	•	•
Indicatie van draairichting van motor		•
Contactloze bepaling van de draairichting van lopende motoren		•
Helder LCD-display	•	
Geen batterij nodig	•	

Specifications

	9040	9062
Spanning bereik	40-700 V	Tot 400 V
Weergave fase volgorde	-	120-400 V AC
Frequentie bereik	15-400 Hz	2-400 Hz
Gebruikstijd	continue	continue

Afmetingen (hxbxd) Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Afmetingen (hxbxd) Fluke 9062:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Voeding 9040: van meetpunt

Voeding 9062: 1 x 9V blok

Gewicht 9040: 0,20 kg

Gewicht 9062: 0,15 kg

Twee jaar garantie

Inbegrepen accessoires

Fluke 9040: Krokodillenklampen - zwart (3)

Flexibele meetprobes - zwart (3)

Fluke 9062: Krokodillenklampen - zwart (3)

Flexibele meetprobes - zwart (3)

Meetsnoeren - zwart (3)

Bestelinformatie

Fluke 9040

Faserotatietester

Fluke 9062

Motor & faserotatie indicator

Fluke 9062 toepassingen



Bepaal de aanwezigheid van de fasevolgorde van elektrische meerfasenvoedingen



Bepaal de rotatierichting van lopende motoren door eenvoudigweg het instrument op het motorhuis te plaatsen



Controleer of elektromotoren in de juiste richting draaien voordat u ze aansluit.

Aanbevolen accessoires



TLK290



TLK291



C25

EURO-INDEX

Service

Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten

De Nederlandse vestiging van EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

- Druk
- Gasanalyse
- Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie)
- Elektrische grootheden
- Gasdetectie
- Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Waarom een kalibratiecertificaat?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specificaties die door de fabrikant zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertificaat van de fabrikant is te beknopt om de lineariteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).



KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.

- De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
- Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
- Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
- Indien nodig justage en (na)kalibratie
- Reparatie en preventief onderhoud
- Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
- Controle op functionaliteit van het instrument
- Vijf jaar historie voor alle gegevens
- 10% korting op onderdelen
- Serienummerregistratie
- Franco retourlevering

RvA accreditatie

Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105 op www.rva.nl. Test- en meetinstrumenten voor grootheden die deel uitmaken van de gespecificeerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertificaat. De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertificaat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op een RvA kalibratiecertificaat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

Verhuur van meetinstrumenten

EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze productspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifieke werkzaamheden. De instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertificaat.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 13001