



## 1. ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accuracy is given as  $\pm$  (% of readings + number of digits) at 23°C  $\pm$  5°C, <80% R.H.

### DC VOLTAGE

Range	Resolution	Accuracy	Input impedance	Overload protection
0.1 ÷ 599.9V	0.1V	$\pm(1.0\%rdg+2dgt)$	1M $\Omega$	600VACrms

### AC VOLTAGE

Range	Resolution	Accuracy	Input impedance	Overload protection
2 ÷ 599.9V	0.1V	$\pm(1.0\%rdg+2dgt)$	1M $\Omega$	600VACrms

Max Crest factor =1.5

### AC VOLTAGE (1-wire measure)

Range	Resolution	Accuracy	Input impedance	Overload protection
50 ÷ 600V (*)	10V	$\pm(15\%rdg+10V)$	1M $\Omega$	600VACrms

Max Fattore di cresta =1.5

(\*) Measure performed in following normally conditions: instrument handle hard, standard shoes, standard floors, etc

### FREQUENCY

Range	Resolution	Accuracy	Input voltage	Overload protection
40.0 ÷ 69.9Hz	0.1Hz	$\pm(0.5\%rdg+dgt)$	2 ÷ 600V	660VACrms

### RESISTANCE AND CONTINUITY TEST

Range	Resolution	Accuracy	Buzzer	Overload protection
1 ÷ 1500 $\Omega$	1 $\Omega$	$\pm(1.0\%rdg+2dgt)$	R<40 $\Omega$	600VACrms (60 sec)

### PHASE SEQUENCE AND PHASE CONFORMITY (1-wire measure)

Range	Input impedance	Overload protection
100 ÷ 600V (*)	1M $\Omega$	600VACrms

(\*) Measure performed in following normally conditions: instrument handle hard, standard shoes, standard floors, etc



## 2. GENERAL SPECIFICATIONS


**Display:**

- LCD Display, 3¾ dgt, 1999 counts, decimal point, unit symbol
- Automatic polarity indication
- "OL" overload indication

**Features:**

- HOLD
- AutoPowerOFF

**Low battery indication:**

- "  " symbol is shown at display

**Working temperature:**

- 5°C to 40 °C, <80%UR

**Storage temperature:**

- -10°C to 60°C, <70%UR

**General information:**

- Max altitude: 2000m
- Pollution degree: 2
- Insulation: class 2 (double insulation)

**Power supply:**

- 2 x1.5V alkaline battery type AAA, UM4, R03
- Life battery: about 200 hours

**Dimensions:**

- 200(L)x51(La)x30(H) mm.

**Weight (included batteries):**

- 240g

**Applied standards:**

- LVD: EN 61010-1 CAT IV 600V (tra gli ingressi e tra Fase-Terra)
- EMC: EN60326 (1997) + A1 (1997)

**This product conforms to the prescriptions of the European directive on low voltage 2006/95/EEC and to EMC directive 2004/108/EEC**

# Services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX est un fabricant, importateur et distributeur de diverses marques A dans le domaine des instruments de test et de mesure. Nous fournissons également une large gamme de services pour optimiser l'utilisation de ces instruments dans vos activités. Ces services comprennent naturellement l'entretien, la réparation et l'étalonnage des instruments, mais nous proposons aussi une assistance sous forme de formation via notre EURO-INDEX Academy et la location d'instruments.

## Centre de Service Agréé

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées. Cela signifie que vos instruments sont pris en charge par des techniciens formés par le fabricant et disposant des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument, ainsi que les certifications (ATEX, EN50379, etc.) restent intactes.

## Laboratoire de maintenance et de calibrage

Le laboratoire des Pays-Bas est accrédité RvA selon la norme EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105. Les certificats de calibrage RvA sont acceptés à l'international et équivalents à ceux de BELAC.



## Service Mobile

Outre les laboratoires d'étalonnage fixes de Zaventem et de Capelle aan den IJssel, nous disposons également d'un laboratoire itinérant appelé "Service mobile". Nos services peuvent venir vers vous, en offrant une qualité équivalente.

## MQS®

MQS® est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure à un coût fixe et faible. Via un portail Web gratuit ([monmq.be](http://monmq.be)), vous avez toujours accès à vos certificats de calibrage.

## Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Précision démontrable par le certificat d'étalonnage actuel
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Formations et séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction
- Notes d'application



Comptoir de service



Entretien, réparation et calibrage



Formations et séminaires



Service Mobile

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 23001



**BELGIQUE**  
Chaussée de Louvain 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
[sales@euro-index.be](mailto:sales@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)

**PAYS-BAS**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)

