

# MESUREURS DE TERRE

## 4105DL / 4105DLH

MESUREUR DE TERRE NUMÉRIQUE



- Grand afficheur LCD avec rétroéclairage
- Petit, compact; boîtier antichoc
- Mesure de résistance de terre bi- et triphasé: 0.01Ω-2000Ω
- Mesure de tension de terre: CA/CC 0-300V
- Étanche à l'eau (IP67)
- 4105DLH: livré avec piquets dans un coffret rigide
- 4105DL: livré avec piquets et tambours pour câbles dans un étui souple



4105DL



4105DLH

## 4105DL / 4105DLH

RÉSISTANCE DE TERRE			
Gamme	20Ω	200Ω	2000Ω
Résistance piquets auxiliaires	<10kΩ	<50kΩ	<100kΩ
Comparaison valeur de référence	10Ω	100Ω	500Ω
Précision	±1.5%aff. ±0,08Ω	±1.5%aff. ±4dgt	±1.5%aff. ±4dgt
TENSION DE TERRE			
Gamme	0-300V CA (45-65Hz)		±0±300V CC
Précision	±1%aff. ±4dgt		±1%aff. ±4dgt
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Protection de surtension	Résistance de terre: 360V CA (10 secondes) Tension de terre: 360V CA (10 secondes)		
Alimentation	LR6 AA 1,5V × 6		
Normes applicables	IEC 61010-1 Cat.IV 100V / Cat. III 150V / Cat. II 300V Degré de pollution 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581 (RoHS)		
Dimensions	188 × 121 × 59 mm (L x La x P)		
Poids	Environ 690 g (piles incluses)		
Accessoires 4105DL	7127B (sonde pour mesure simplifiée) 7267 (tambour pour câbles rouge) 7268 (tambour pour câbles jaune) 7271 (cordons pour résistance de terre) 8041 (piquets auxiliaires 2 stuks) 9121 (sangle) 9190 (sacoche) LR6 (AA) x 6 en notice d'utilisation		
Accessoires 4105DLH	7127B (sonde pour mesure simplifiée) 7266 (cordons pour résistance de terre) (rouge-20m, jaune-10m, vert-5m) 8041 (piquets auxiliaires 2 pcs) 9121 (sangle) 9191 (sacoche rigide) LR6 (AA) x 6 en notice d'utilisation		
Options	7272 (jeu de cordons pour mesure de précision) 8259 (adaptateur pour connecteur terminaison)		



## TT5300B

MESUREUR DE TERRE NUMÉRIQUE



- Grand afficheur LCD avec rétroéclairage
- Mesure de terre avec piquets
- Mesure de tension
- Sauvegarde de l'affichage facilitant l'emploi
- Remise à zéro automatique
- Kit portable pratique
- Indication de dépassement de la gamme de mesure
- Indication d'état des piles

## TT5300B

Résistance de terre	1,00~1000Ω
Tension de terre	60VAC
Tension	1-750VAC - 1000VDC
Test de continuité	Signal sonore
Résistance	0,1-200kΩ
Dimensions	200 x 92 x 50 mm (L x La x P)
Poids	700 g
Cat.	Cat. III 1000V
Accessoires	Cordons de mesures, câbles de terre et piquets, 6 x piles 1,5V et coffret

# Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

## Centre de Service Agréé.....

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compétent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

## Laboratoire de maintenance et de calibrage .....

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particulièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105.



## MQS® .....

MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

## Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS .....

Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

## Location d'instruments de mesure .....

- Vaste assortiment
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et leurs certificats de calibrage traçables

## EURO-INDEX Academy .....

- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction

**Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube et découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur MQS**



Guichet des services



Calibrage de l'analyse de gaz de combustion



Séminaires et ateliers



Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.



**BELGIQUE**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
info@euro-index.be  
www.euro-index.be

**PAYS-BAS**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
verkoop@euro-index.nl  
www.euro-index.nl

