

4105DL / 4105DLH

DIGITALE AARDINGSMETER



- Breed LCD scherm met achtergrondverlichting
- Klein, compact; schokbestendige behuizing
- Metingen van aardingsweerstand 2 en 3 piketten: 0.01Ω-2000Ω
- Meting van aardspanning: AC/DC 0-300V
- Waterbestendig (IP67)
- 4105DLH: Geleverd met piketten in een hard case
- 4105DL: Geleverd met piketten en kabelhaspel in een soft case



4105DL



4105DLH

4105DL / 4105DLH

AARDINGSWEERSTAND

Bereik	20Ω	200Ω	2000Ω
Weerstand hulppiketten	<10kΩ	<50kΩ	<100kΩ
Vergelijking referentie waarde	10Ω	100Ω	500Ω
Nauwkeurigheid	±1.5%uitl. ±0,08Ω	±1.5%uitl. ±4dgt	±1.5%uitl. ±4dgt

AARDINGSSPANNING

Bereik	0-300V AC (45-65Hz)	±0-±300V DC
Nauwkeurigheid	±1%uitl. ±4dgt	±1%uitl. ±4dgt

ALGEMENE KENMERKEN

Overspanningsbeveiliging	Aardingsweerstand: 360V AC (10 seconden) Aardingsspanning: 360V AC (10 seconden)
Voeding	LR6 AA 1,5V x 6
Toegepaste normen	IEC 61010-1 Cat.IV 100V / Cat. III 150V / Cat. II 300V Vervuilingsgraad 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581 (RoHS)
Afmetingen	188 x 121 x 59 mm (L x B x D)
Gewicht	Circa 690 g (incl. batterijen)
Toebehoren 4105DL	7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7267 (kabelhaspel rood) 7268 (kabelhaspel geel) 7271 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9190 (draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding
Toebehoren 4105DLH	7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7266 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) (rood-20m, geel-10m, groen-5m) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9191 (harde draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding
Opties	7272 (snoerstel voor nauwkeurige meting) 8259 (adapter voor meetaansluiting)



TT5300B

DIGITALE AARDINGSMETER



- Groot LCD scherm met displayverlichting
- Aardingstest met piketten
- Spanningsmeting
- Hold-functie voor gemakkelijk gebruik
- Automatische nulstelling
- Handige draagbare testkit
- Indicatie bij overschrijden van het meetbereik
- Weergave van het batterijniveau

TT5300B

Aardingsweerstand	1,00~1000Ω
Aardspanning	60VAC
Spanning	1-750VAC - 1000VDC
Continuïteitstest	Buzzer
Weerstand	0,1-200kΩ
Afmetingen	200 x 92 x 50 mm (L x B x D)
Gewicht	700 g
Cat.	Cat. III 1000V
Toebehoren	Testsnoeren, aardingskabels en pinnen, 6 x batterijen 1,5V en draagkoffer

Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

