



Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

MASTERCOOL EUROPE, INDUSTRIEZONE TTS,
LAAGSTRAAT 19, 9140 TEMSE, BELGIQUE
TÉL.: 00323 7772848 – EUROPE@MASTERCOOL.COM

SPARTAN SMART MANIFOLD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Lecture: manomètre classe 1.0
- Affichage de la pression: PSI, INHg, Bar, MPa, kg/cm2, kPa
- Affichage de la température: °C ou °F
- Affichage de vide profond en: Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
- Résolution: 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2)
- Précision: ± 1 psi ou 1% de la lecture (selon la valeur la plus élevée)
- Pression de travail: 0 à 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)
- Pression d'épreuve: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2) (pression admissible sans dommage interne)
- Plage de température de réfrigérant: -40 à 93°C (-40 à 200°F)
- Température de fonctionnement: 0 à 45°C (32 à 122°F)
- Précision de la température: ± 0,5°C (+- 1°F) entre 0 et 71°C (32 et 160°F)
- Température de stockage: -12 à 49°C
- Capteur de vide: plage de 20 000 à 1 micron
- Connexions: 1/4 "M-Flare, 3/8" FL raccord pour flexible de vide (4 voies uniquement)
- Alimentation: batterie rechargeable Li-Ion (le chargement par porte USB, câble inclus)
- Durée de vie de la batterie: 30-36 h de fonctionnement normal (25-30 h avec Bluetooth® activé)
- S'éteint après 30 min, mode veille après 4 min.
- Enregistrement des données: jusqu'à 36 heures

Spécifications de la technologie sans fil Bluetooth®:

- Portée de visibilité maximale de 80m (260')
- Bluetooth® 4.2 et 5

Mastercool présente la nouvelle série SPARTAN 'smart' manifold avec technologie sans fil Bluetooth®. Ce smart manifold est équipé d'un écran LCD couleur tactile de 10cm (4"), permettant de naviguer à travers les écrans et options avec un glissement rapide du doigt. Dès à présent avec un capteur de vide premium intégré avec une précision allant jusqu'à 1 micron, pas besoin d'équipement supplémentaire pour diagnostiquer et entretenir correctement votre installation AC/R.

Disponible en 2- et 4-voies, ce manifold affiche la pression, le vide, la température et calcule automatiquement votre surchauffe et sous-refroidissement. Les deux modèles permettront l'enregistrement de données et offriront des fonctionnalités supplémentaires telles que des minuteries de test de fuite et des alarmes, mais ce n'est pas tout! En conjonction avec ce manifold s'ouvrira la possibilité de télécharger notre application gratuite Mastercool Connect, qui fournira une mobilité complète, comme l'activité sera visible sur tous les instruments portables compatibles. Ceci permettra une quantité infinie de collecte de données et de diagnostics sur le bout de vos doigts.

Rejoignez la révolution SPARTAN et avancez avec nous dans l'avenir du diagnostic et du service AC/R.

Réfrigérants inclus: R12, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R1234yf, R1234ez, R1270, R124, R134, R134a, R141b, R142b, R143, R143a, R152a, R170, R227ea, R290, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R409A, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R417A, R422A, R422B, R422C, R422D, R427A, R434A, R437A, R438A, R441A, R443A, R448A, R449A, R452A, R452B, R454B, R455A, R456A, R501, R502, R503, R504, R507A, R508B, R509A, R513A, R514A, R600, R600a, R601A, R601A, R744

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION



Apple® et le logo Apple® sont des marques de Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Mastercool Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

MASTERCool EUROPE, INDUSTRIEZONE TTS,
LAAGSTRAAT 19, 9140 TEMSE, BELGIQUE
TÉL.: 00323 7772848 – EUROPE@MASTERCool.COM

SPARTAN SMART MANIFOLD



99926-BT



99946-BT

- 99923-BT** Spartan manifold à 2 voies seul
99943-BT Spartan manifold à 4 voies seul
- 99923-BT-2** Spartan Manifold 2 voies avec 2 sondes à pince
99943-BT-2 Spartan Manifold 4 voies avec 2 sondes à pince
- 99926-BT** Spartan Manifold 2 voies avec 3 flexibles HP 150cm 1/4" et pince
99946-BT Spartan Manifold 4 voies avec 3 flexibles HP 150cm 1/4", 1 flexible 3/8" et pince
- 99926-BT-2** Spartan Manifold 2 voies avec 3 flexibles HP 150cm 1/4" et 2 pinces
99946-BT-2 Spartan Manifold 4 voies avec 3 flexibles HP 150cm 1/4", 1 flexible 3/8" et 2 pinces
- 99927-BT** Spartan Manifold 2 voies avec 3 flexibles 180cm 1/4" et pince
99947-BT Spartan Manifold 4 voies avec 3 flexibles 180cm 1/4", 1 flexible 3/8" et pince
- 99927-BT-2** Spartan Manifold 2 voies avec 3 flexibles 180cm 1/4" et 2 pinces
99947-BT-2 Spartan Manifold 4 voies avec 3 flexibles 180cm 1/4", 1 flexible 3/8" et 2 pinces
- 99926-BT-EU** Spartan manifold 2 voies avec flexibles 150cm HP 1/4", pince et 2 raccords 5/16" (90413)
99946-BT-EU Spartan manifold 4 voies avec flexibles 150cm HP 1/4", 1 flexible 3/8", pince et 2 raccords 5/16" (90413)
- 99927-BT-EU** Spartan manifold 2 voies avec flexibles 180cm HP 1/4", pince et 2 raccords 5/16" (90413)
99946-BT-EU Spartan manifold 4 voies avec flexibles HP 1/4", 1 flexible 3/8" pince et 2 raccords 5/16" (90413)
- 99926-BT-2BVE** Spartan manifold 2 voies avec flexibles 150cm HP et une vanne à l'embout, 2 pinces et 2 adaptateurs 5/16"
99946-BT-2BVE Spartan manifold 4 voies avec flexibles 150cm HP et une vanne à l'embout, un flexible noir 3/8" pour le vide, 2 pinces et 2 adaptateurs droits 5/16"

Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé.....

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compétent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particulièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105.



MQS®

MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS

Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy

- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube et découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur MQS



Guichet des services



Calibrage de l'analyse de gaz de combustion



Séminaires et ateliers



Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.



BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

