

# SEWERIN VARIOTEC® 400 EX

## gaslekzoeker



**SEWERIN**  
Technologies for leak detection.

Door het lichte gewicht en de eenvoudige menu-gestuurde bediening is het toestel zeer gebruiksvriendelijk.

**ATEX**

De SEWERIN VARIOTEC® 400 EX kan gebruikt worden voor bovengronds gaslekzoeken. Met de gasgevoelige halfgeleider met een reactietijd van minder dan 5 seconden kunnen de kleinste gaslekken snel en nauwkeurig worden opgespoord. De VARIOTEC® 400 EX is explosieveilig (ATEX-gecertificeerd). Meetresultaten kunnen in het interne geheugen van 8 MB worden opgeslagen. Via de USB-poort kunnen data naar een PC worden getransporteerd. Door het lichte gewicht en de eenvoudige menugestuurde bediening is het toestel zeer gebruiksvriendelijk.

### Kenmerken

- Bovengrondse inspectie van methaan
- Meting van zuiver methaan
- Snelle en zeer gevoelige halfgeleider
- Eenvoudige bediening via jog dial, functietoetsen en menubegleiding
- ATEX-gecertificeerd
- Communicatie met PC via USB-poort
- Draagbeugel welke ook als standaard dient

### Algemene specificaties

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Display</b>                | 320 x 240 pixels   |
| <b>Opslagtemperatuur</b>      | -25 tot 55 °C  |
| <b>Gebruiktemperatuur</b>     | -20 tot 40 °C  |
| <b>Luchtvochtigheid</b>       | 5 tot 90% r.v.<br>niet condenserend                                |
| <b>Luchtdruk</b>              | 950 tot 1.100 hPa  |
| <b>Voeding</b>                | Vier NiMH oplaadbare<br>batterijen of vier Alkaline<br>batterijen  |
| <b>Gebruiksduur</b>           | Minimaal 8 uur   |
| <b>Oplaadtijd batterijen</b>  | Circa 3 uur (afhankelijk<br>van de capaciteit)                     |
| <b>Batterij indicator</b>     | Ja   |
| <b>Intern geheugen</b>        | 8 MB   |
| <b>Aansluiting met PC</b>     | USB-poort  |
| <b>Beschermingsklasse</b>     | IP54   |
| <b>Gewicht</b>                | Circa 1.000 gram   |
| <b>Afmetingen (L x B x D)</b> | 205 x 148 x 57 mm<br><b>inclusief beugel:</b><br>253 x 148 x 57 mm |
| <b>Garantie</b>               | 1 jaar   |

### BELGIË

Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +31 (0)10 - 2 888 44  
F: +31 (0)10 - 2 888 64  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)  
[verkoop@euro-index.be](mailto:verkoop@euro-index.be)

### NEDERLAND

Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 (0)10 - 2 888 000  
F: +31 (0)10 - 2 888 010  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)



**kenteq**  
erkend leverbij



GEACCREDITEERDE  
SCOPE ZIE  
[www.rva.nl](http://www.rva.nl)

**EURO INDEX**  
MEETINSTRUMENTEN & KALIBRATIES  
C.V. COMPONENTEN

# SEWERIN VARIOTEC® 400 EX

## gaslekzoeker

### Technische specificaties

| Omschrijving           | Bereik                            | Sensor                    |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Bovengrondse inspectie | 0 ppm tot 1 vol.% CH <sub>4</sub> | Gasgevoelige halfgeleider |

### Inbegrepen accessoires

Nederlandstalige handleiding

### Bestelnummers

| Omschrijving     | Bestelnr.  | KWS® nr. |
|------------------|------------|----------|
| VARIOTEC® 400 EX | VT10-10201 | 999921   |

### Optionele accessoires

| Omschrijving   | Bestelnr.  |
|--|------------|
| Laadstation TG8  | LP11-10001 |
| AC/DC adapter M4: Lader geschikt voor 100 - 240 V wisselspanning / 12 V gelijkspanning                       | LD10-10001 |
| Autolader M4 12 V - mobiel: Lader geschikt voor 12 V met plug voor sigarettenaansteker                       | ZL07-10100 |
| Autolader M4 12 V - inbouw: Lader geschikt voor 12 V voor directe aansluiting op de accu van de auto         | ZL07-10000 |
| Autolader M4 24 V - inbouw: Lader geschikt voor 24 V voor directe aansluiting op de accu van de (vracht)auto | ZL09-10000 |
| NiMH batterij  | 1354-0009  |
| Alkaline batterij  | 1353-0001  |

| Omschrijving       | Bestelnr.  |
|--------------------|------------|
| Draagsysteem Vario | 3209-0012  |
| Draagtas TG8       | 3204-0040  |
| Koffer TG8-RU      | ZD29-10000 |
| Koffer TG8 compact | ZD31-10000 |

| Omschrijving                  | Bestelnr.  |
|-------------------------------|------------|
| Tapijtsonde                   | ZS01-11100 |
| Kloksonde D125                | ZS05-10300 |
| Verlengstuk voor de kloksonde | ZS32-10000 |
| Sondeslang                    | ZS25-10000 |
| Testplaat                     | ZP06-10000 |
| Fijnstoffilter (100 stuks)    | 2499-0020  |
| Hydrofoob filter              | 2491-0050  |
| Slangfilter                   | 2499-0010  |
| Sondefilter-inzetstuk         | 2499-0005  |
| Testinstallatie SPE ppm       | PP01-40101 |
| Testkoffer PPM compleet       | ZP03-12001 |

